KI-Programmierung

WS 2007/2008

Jun.-Prof. Dr. Bernhard Beckert

Rechnerklausur (Nachklausur)

17. 01. 2008

Definition. *Baumstrukturen* sind wie folgt rekursiv definiert:
 Sind $B_1, \dots, B_k$ ($k \geq 0$) Baumstrukturen, so ist auch die Liste

$$[B_1, \dots, B_k]$$

eine Baumstruktur.

Dies schließt insbesondere die leere Liste $[]$ als Basisfall ($k = 0$) ein.

Jede Baumstruktur repräsentiert einen Baum. Dabei stellt die leere Liste die Blätter des Baumes dar.

Aufgabe.

Implementieren Sie ein Prädikat `change`, so dass

$$\text{change}(T, A, \text{NeuT})$$

beweisbar ist, wenn `NeuT` dadurch entsteht, dass alle Blätter in der Baumstruktur `T` durch `A` ersetzt werden.

Die Implementierung muss nicht flexibel sein. Es genügt, wenn sie für Eingaben `T` und `A` und Ausgabe `NeuT` funktioniert.

Hinweis. Man muss **drei** Fälle für `T` unterscheiden:

1. Blatt (leere Liste)
2. Knoten mit genau einem Kind-Baum
3. Knoten mit mehr als einem Kind-Baum

Beispiele.

Baumstruktur	Baum	Neues Blatt	Neue Baumstruktur
$[[], [], []]$		a	$[a, a, a]$
$[[], [[], []]]$		b	$[b, [b, b]]$
$[[[]]]$		c	$[[c]]$
$[]$		a	a